

# Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Multifunktions- Farbdrucker

Das Arbeitstempo wird nie langsamer,  
und Ihr Drucker sollte es auch nicht.



C320 Farbdrucker



C325 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 MULTIFUNKTIONS-FARBDRUCKER
<b>DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)</b>		
<b>Geschwindigkeit 1-seitig<sup>1</sup> – A4/Letter</b> Farbe, Schwarzweiß	35/33 Seiten/Minute	
<b>Geschwindigkeit 2-seitig<sup>1</sup> – A4/Letter</b> Farbe, Schwarzweiß	17,5/17 S./Min.	
<b>Maximales technisches Druckvolumen<sup>2</sup> (bis zu)</b> Seiten pro Monat	65.000	
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu)</b> Seiten pro Monat	6.000	
<b>Prozessor/Speicher</b> Taktgeschwindigkeit/Kerne Arbeitsspeicher	1 GHz Dual-Core 1 GB RAM, 8 GB eMMC	1,2 GHz Quad Core 2 GB RAM, 8 GB eMMC
<b>Konnektivität</b> Gerätekonnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A 1 vorn, 1 hinten), Hochgeschwindigkeits-USB (Typ B 1 hinten), Gigabit Ethernet, Wireless 802,11 b/g/n	
<b>Drucktechnologie</b>	Farblaser	
<b>DRUCKEN UND KOPIEREN</b>		
<b>Druckauflösung (bis zu)</b>	1.200 x 1.200 dpi, 4.800 Farbqualität	
<b>Kopierauflösung (bis zu)</b>	Nicht verfügbar	600 x 600 dpi
<b>Ausgabe der ersten Druckseite (nach)</b>	Nur 7,6 Sekunden in Farbe/7,1 Sekunden in S/W	Nur 7,5 Sekunden in Farbe/7,2 Sekunden in S/W
<b>Ausgabe der ersten Kopie (nach)</b>	Nicht verfügbar	Nur 7,1 Sekunden in Farbe/6,8 Sekunden in S/W
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL 5, XPS, PDF v1.7 Emulation, HTML, Direktbild	
<b>Druckfunktionen</b>	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen	

# Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 MULTIFUNKTIONSFARBDRUCKER
<b>MOBILE UND CLOUD READY</b>		
<b>Mobiles Drucken</b>	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
<b>Mobiles Scannen</b>	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
<b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b>	Ja	
<b>Cloud-Konnektivität</b>	Ja (über die Xerox® Print and Scan Experience App)	
<b>SCANNEN</b>		
<b>Ziele</b>	Nicht verfügbar	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner
<b>Dateiformate</b>	Nicht verfügbar	TIFF, JPEG, PDF (OCR verfügbar über die Xerox® Print and Scan Experience App für Windows), sichere PDF- und XPS-Dateien
<b>FAXEN</b>		
<b>Standardfunktionen</b>	Nicht verfügbar	MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG-Kompression, Automatische Rufannahme, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch, Faxweiterleitung, einschließlich: Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer
<b>DRUCKDETAILS</b>		
<b>Ausgabe der ersten Druckseite – Farbe (nach)</b>	7,6 Sekunden	7,5 Sekunden
<b>Ausgabe der ersten Druckseite – S/W (nach)</b>	7,1 Sekunden	7,2 Sekunden
<b>Auflösung (bis zu)</b>	1.200 x 1.200 dpi, 4.800 Farbqualität	
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL 5, XPS, PDF v1.7 Emulation, HTML, Direktbild	
<b>Nicht bedruckbarer Rand</b>	Drucken: 4,2 mm von jeder Kante	Drucken: 4,2 mm an allen Kanten; Kopieren: 3 mm von jeder Kante
<b>Drucken von USB</b>	Dateiformate: Microsoft Office-Formate (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Bildformate (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Optionen zur Konfiguration des Druckens von USB; Papierquelle, Leerseiten drucken, sortieren, Duplexdruck, Ausrichtung für Papiersparen, Trennblätter, Papiersparen, Bestellung für Papiersparen	
<b>Druckertreibertypen/ Betriebssysteme</b>	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print mit Print Support App. Neueste Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .	
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour	
<b>Unterstützte Schriften</b>	PCL6 94 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften PS-Emulation, 163 skalierbare Schriften	
<b>KOPIERDETAILS</b>		
<b>Ausgabe der ersten Kopie – Farbe (nach)</b>	Nicht verfügbar	7,1 Sekunden
<b>Ausgabe der ersten Kopie – S/W (nach)</b>	Nicht verfügbar	6,8 Sekunden
<b>Geschwindigkeit 1-seitig (bis zu)</b>	Nicht verfügbar	33 S./Min./35 S./Min. A4/Letter
<b>Geschwindigkeit 2-seitig (bis zu)</b>	Nicht verfügbar	17 S./Min./17 S./Min. A4/Letter
<b>Seiten (Eingabe:Ausgabe)</b>	Nicht verfügbar	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
<b>Anzahl</b>	Nicht verfügbar	1-9.999
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Nicht verfügbar	Ja (Kopieren während des Druckens)
<b>Kopierfunktionen</b>	Nicht verfügbar	Kopieren von Format; Kopieren in Format; Skalieren 25 % bis 400 %; Hell-/Dunkeleinstellungen; Seiten 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Duplex; Sortieren; Probeexemplar; <b>Inhaltstyp</b> – Text, Text/Foto, Foto, Grafiken; <b>Inhaltsquelle</b> – S/W-Laser, Farblaser, Tintenstrahl, Foto/Film, Zeitschrift, Zeitung, Presse, Sonstiges; Verknüpfung erstellen; Farbe <b>Erweiterte Optionen</b> Papiereinrichtung; Erweiterte Belichtung, Automatische Zentrierung, Hintergrundentfernung, Kontrast, Spiegelbild, Negativbild, Scannen von Rand zu Rand, Schattendetails, Schärfe, Farbausgleich, Farbaussetzfehler; Broschüre erstellen; Einrichtung der Deckblattseite; Benutzerdefinierter Auftragsaufbau; Randausblendung; Kopf-/Fußzeile; Randverschiebung; Überlagerung; <b>Seiten pro Seite</b> – 2 Seiten pro Seite, 4 Seiten pro Seite; <b>Trennblätter</b> – zwischen Seiten, zwischen Kopien, zwischen Aufträgen

# Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 MULTIFUNKTIONS-FARBDRUCKER
<b>SCANDETAILS</b>		
Technologie	Nicht verfügbar	Farb-Flachbettscanner mit automatischem Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie, Kontaktbildsensor (CIS)
Funktionalität	Nicht verfügbar	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie, bis zu 50 Blatt, 75 g/m <sup>2</sup> , Farbe / S/W
Parallele Verarbeitung	Nicht verfügbar	Ja (Scannen während des Druckens)
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe (bis zu)	Nicht verfügbar	30/28 S./Min. in Letter/A4 1-seitig, 40/38 S./Min. in Letter/A4 2-seitig
Zufuhrgeschwindigkeit – S/W (bis zu)	Nicht verfügbar	40/38 S./Min. in Letter/A4 1-seitig, 50/47 S./Min. in Letter/A4 2-seitig
Auflösung	Nicht verfügbar	600 x 600 dpi
Auflösung (Softwaredienstprogramme) (dpi)	Nicht verfügbar	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Max. Scanbereich (ADZ) (Zoll)	Nicht verfügbar	8,5 x 14 Zoll
Max. Scanbereich (ADZ) (mm)	Nicht verfügbar	216 x 356 mm
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (Zoll)	Nicht verfügbar	8,5 x 14 Zoll
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (mm)	Nicht verfügbar	216 x 356 mm
Materialgewicht (ADZ)	Nicht verfügbar	52 bis 120 g/m <sup>2</sup>
Netzwerkablageprotokoll	Nicht verfügbar	FTP, SFTP, SMB, USB, Windows-Netzwerkordner
Dateiformate	Nicht verfügbar	TIFF, JPEG, PDF (OCR verfügbar über die Xerox® Print and Scan Experience App für Windows), XPS
Scantreiber-Kompatibilität	Nicht verfügbar	TWAIN, WIA, ICA
Kompressionsoptionen für Scandateien	Nicht verfügbar	PDF – 1 Bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 Bit – Flate, JPEG TIFF – 1 Bit – CCITT G4 8/24 Bit – Packbits, LZW JPG – 8/24 Bit – JPEG
Unterstützte Scanziele	Nicht verfügbar	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, LDSS, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner
<b>FAXDETAILS</b>		
Faxübertragungsrate	Nicht verfügbar	33,6 kbit/s
Arbeitsspeicher	Nicht verfügbar	18 MB
Auflösung (dpi)	Nicht verfügbar	S/W Standard 200 x 100 Senden, 200 x 100, 204 x 98 Empfangen S/W Fein 200 x 200 Senden, 200 x 200, 204 x 196 Empfangen S/W Superfein 300 x 300 Senden, 300 x 300, 204 x 391 Empfangen S/W Ultrafein 600 x 600 Senden, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 Empfangen Farbe Fein 200 x 200 Senden, 200 x 200 Empfangen Farbe Superfein 300 x 300 Senden, 300 x 300, 400 x 400 Empfangen
Faxfunktionen	Nicht verfügbar	Automatische Antwort, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch
Faxweiterleitungsziele	Nicht verfügbar	Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer
<b>GERÄTEVERWALTUNG</b>		
Geräteverwaltung	Xerox® Easy Assist App, Remote-Bedienfeld, Xerox® Embedded Web Server	
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja	
<b>ZUGÄNGLICHKEIT</b>		
Zugänglichkeit	Nicht verfügbar	Sprachsteuerung mit der Möglichkeit, Hintergrundgeräusche über einen in die Kopfhörerbuchse eingesteckten Kopfhörer zu reduzieren
<b>SICHERHEITSFUNKTIONEN</b>		
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, Zertifikatsverwaltung, sicheres Zurücksetzen von Passwörtern, TCP-Verbindungsfilterung, Port-Filterung, Zugriffskontrolle, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, Trennung von Fax und Netzwerk, geschützte USB-Anschlüsse, automatisches Einfügen der E-Mail-Adresse des Absenders, Login-Beschränkungen, Audit-Log, Syslog	
<b>WI-FI-SICHERHEIT</b>		
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	802.11 b/g/n/ac, Infrastruktur (BSS)-Modus, WEP-Verschlüsselung (64 & 128-Bit-Schlüssel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3 Unterstützung 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	

# Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION		XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 MULTIFUNKTIONSFARBDRUCKER
<b>PAPIERHANDHABUNG</b>			
<b>AUTOMATISCHER DUPLEX-VORLAGENEINZUG MIT SINGLE-PASS-TECHNOLOGIE</b>			
Art des ADZ	Nicht verfügbar	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie	
Kapazität (max.)	Nicht verfügbar	50 Blatt, 75 g/m <sup>2</sup> ; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten	
Min. Materialformat (Zoll)	Nicht verfügbar	4,1 x 5,8 Zoll	
Min. Materialformat (mm)	Nicht verfügbar	105 x 148 mm	
Max. Materialformat (Zoll)	Nicht verfügbar	8,5 x 14 Zoll	
Max. Materialformat (mm)	Nicht verfügbar	216 x 356 mm	
Min. bis max. Materialgewicht	Nicht verfügbar	52 bis 120 g/m <sup>2</sup>	
<b>VORLAGENGLAS</b>			
Max. Materialformat (Zoll)	Nicht verfügbar	8,5 x 14 Zoll	
Max. Materialformat (mm)	Nicht verfügbar	216 x 356 mm	
<b>MANUELLE ZUFUHR</b>			
Standard/Optional	Standard		
Kapazität <sup>3</sup>	1 Blatt (75 g/m <sup>2</sup> )		
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5 Zoll		
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	8,5 x 14 Zoll		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 216 g/m <sup>2</sup> (Simplex) / 60 bis 105 g/m <sup>2</sup> (Duplex)		
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Umschläge, Etiketten		
<b>HAUPTBEHÄLTER</b>			
Standard/Optional	Standard		
Kapazität (max.:) <sup>3</sup>	250 Blatt (75 g/m <sup>2</sup> )		
Min. Materialformat (Zoll)	3,9 x 5,8 Zoll		
Min. Materialformat (mm)	98 x 148 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	8,5 x 14 Zoll		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 216 g/m <sup>2</sup> (Simplex)/60 bis 105 g/m <sup>2</sup> (Duplex)		
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Karton, Umschläge		

# Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION		XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 MULTIFUNKTIONSFARBDRUCKER
<b>PAPIERHANDHABUNG (FORTSETZUNG)</b>			
<b>OPTIONALER 550+100-BLATT-BEHÄLTER (MIT STANDARD-550-BLATT-BEHÄLTER PLUS ZUSÄTZLICHER 100-BLATT-ZUSATZZUFUHR)</b>			
<b>550+100-BLATT-BEHÄLTER – 100-BLATT-ZUSATZZUFUHR</b>			
Standard/Optional	Optional – im Lieferumfang des Behälters für 550 Blatt +100 Blatt enthalten		
Kapazität (max.:) <sup>3</sup>	100 Blatt (75 g/m <sup>2</sup> )		
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5 Zoll		
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	8,5 x 14 Zoll		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 176 g/m <sup>2</sup> (Simplex)/60 bis 105 g/m <sup>2</sup> (Duplex)		
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Karton, Umschläge		
<b>550+100-BLATT-BEHÄLTER – 550-BLATT-ZUSATZZUFUHR</b>			
Standard/Optional	Optional – im Lieferumfang des Behälters für 550 Blatt +100 Blatt enthalten		
Kapazität (max.:) <sup>3</sup>	550 Blatt (75 g/m <sup>2</sup> )		
Min. Materialformat (Zoll)	5,8 x 8,3 Zoll		
Min. Materialformat (mm)	148 x 210 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	8,5 x 14 Zoll		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. bis max. Materialgewicht	60 g/m <sup>2</sup> bis 176 g/m <sup>2</sup> (Simplex)/60 g/m <sup>2</sup> bis 105 g/m <sup>2</sup> (Duplex)		
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Etiketten, Karton		
<b>ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.</b>			
Standard-Zufuhrkapazität <sup>3</sup>	251		
Max. Zufuhrkapazität <sup>3</sup>	901		
<b>AUSGABEKAPAZITÄT</b>			
Ausgabekapazität	170	200	

# Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Multifunktions-Farbdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION		XEROX C320 FARBDRUCKER	XEROX C325 MULTIFUNKTIONSFARBDRUCKER
<b>GERÄTESPEZIFIKATIONEN</b>			
<b>ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE</b>			
Nordamerika	Spannung: 110 – 127 V Wechselstrom +/-10 % Frequenz: 57/63 Hz +/-3 %, 10 A		
Europa	Spannung: 220 – 240 V Wechselstrom +/-10 % Frequenz: 57/63 Hz +/-3 %, 5 A		
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>			
In Betrieb (Durchschnitt)	1-seitig: 587 W; Duplex: 402 W		1-seitig: 574 W; Duplex: 383 W
Typischer Stromverbrauch (kWh)	0,52		0,51
Bereitschaftsmodus	21,3 W		25,5 W
Ruhezustand	1 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 15 Min.)		1,3 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 15 Min.)
Aufwärmzeit (aus Ruhezustand)	65 Sekunden		65 Sekunden
<b>BETRIEBSUMGEBUNG</b>			
Temperaturbereich	10 bis 32,2°C / 50 bis 90°F		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 80 % RF		
Schalleistungspegel in Betrieb	Max. 6,5 B(A)	Max. 6,9 B(A)	
Bereitschaft	Max. 3,1 B(A)	Max. 3,1 B(A)	
Schalldruckpegel in Betrieb	Max. 51 dB(A)	Max. 54 dB(A)	
Bereitschaft	Max. 14 dB(A)	Max. 14 dB(A)	
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>			
C320/C325 Druckwerke (ohne Verpackung)	Breite: 455 mm/17,9 Zoll Tiefe: 423 mm/16,6 Zoll Höhe: 318 mm/12,5 Zoll Gewicht: 20,6 kg/45 lb.	Breite: 479 mm/18,9 Zoll Tiefe: 475 mm/18,7 Zoll Höhe: 491 mm/19,3 Zoll Gewicht: 27,1 kg/59,5 lb.	
550+100-Blatt-Behälter (ohne Verpackung)	Breite: 424 mm/16,7 Zoll Tiefe: 416 mm/16,4 Zoll Höhe: 133 mm/5,2 Zoll Gewicht: 4,2 kg/9,3 lb.	Breite: 424 mm/16,7 Zoll Tiefe: 416 mm/16,4 Zoll Höhe: 133 mm/5,2 Zoll Gewicht: 4,2 kg/9,3 lb.	
Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 463 mm/18,2 Zoll Tiefe: 510 mm/20 Zoll Höhe: 440 mm/17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg/32,7 lb.	Breite: 463 mm/18,2 Zoll Tiefe: 510 mm/20 Zoll Höhe: 440 mm/17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg/32,7 lb.	
C320/C325 Druckwerke (mit Verpackung)	Breite: 495 mm/19,5 Zoll Tiefe: 595 mm/23,4 Zoll Höhe: 402 mm/15,8 Zoll Gewicht: 23,9 kg/52,5 lb.	Breite: 575 mm/22,6 Zoll Tiefe: 636 mm/25,0 Zoll Höhe: 600 mm/23,6 Zoll Gewicht: 32,3 kg/71,0 lb.	
550+100-Blatt-Behälter (mit Verpackung)	Breite: 218 mm/8,6 Zoll Tiefe: 508 mm/20,0 Zoll Höhe: 478 mm/18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg/11,45 lb.	Breite: 218 mm/8,6 Zoll Tiefe: 508 mm/20,0 Zoll Höhe: 478 mm/18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg/11,45 lb.	
Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 525 mm/20,7 Zoll Tiefe: 565 mm/22,2 Zoll Höhe: 235 mm/9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg/37,7 lb.	Breite: 525 mm/20,7 Zoll Tiefe: 565 mm/22,2 Zoll Höhe: 235 mm/9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg/37,7 lb.	
<b>ÜBERLEGUNGEN ZUM AUFSTELLEN</b>			
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.			
Oben	57,2 cm/22,5 Zoll	79,6 cm/31,3 Zoll	
Hinten	10,2 cm/4 Zoll	10,2 cm/4 Zoll	
Links	7,2 cm/3 Zoll	7,2 cm/3 Zoll	
Rechts	30,5 cm/12 Zoll	30,5 cm/12 Zoll	
Vorne	50,8 cm/20 Zoll	50,8 cm/20 Zoll	

# Xerox® C320 Farbdrucker und Xerox® C325 Multifunktions-Farbdrucker

ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS			
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>		
LIEFERUMFANG			
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	C320 Farbdrucker Netz kabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation 1 Modul pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für jeweils 1.000 Seiten <sup>4</sup> ; Schwarzes Modul: 1.500 Seiten <sup>4</sup>	C325 Multifunktions-Farbdrucker Netz kabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation 1 Modul pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für jeweils 1.000 Seiten <sup>4</sup> ; Schwarzes Modul: 1.500 Seiten <sup>4</sup>	
VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR		NORDAMERIKA UND EUROPA*	ALLE ANDEREN REGIONEN
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (2.200 Seiten) <sup>4</sup>		006R04823	006R04827
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (1.800 Seiten) <sup>4</sup>		006R04820	006R04824
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (1.800 Seiten) <sup>4</sup>		006R04821	006R04825
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (1.800 Seiten) <sup>4</sup>		006R04822	006R04826
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (8.000 Seiten) <sup>4</sup>		006R04831	006R04835
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) <sup>4</sup>		006R04828	006R04832
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) <sup>4</sup>		006R04829	006R04833
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (5.500 Seiten) <sup>4</sup>		006R04830	006R04834
Original Xerox Sammelbehälter, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (30.000 Seiten) <sup>5</sup>		008R13325	008R13325
Original Xerox Imaging Kit Schwarz, Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) <sup>6</sup>		013R00700	013R00700
Original Xerox Imaging-Kit Schwarzweiß und Farbe (CMYK), Xerox® C320/C325 Farb-/ Multifunktionsdrucker (125.000 Seiten) <sup>6</sup>		013R00701	013R00701
OPTIONALES ZUBEHÖR			
550+100-Blatt-Behälter		097N02468	
Unterschrank		097S05244	

\* Nordamerika (NA): USA, Kanada

Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

<sup>1</sup> Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>4</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798 Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>5</sup> Die Kapazität des Tonersammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.

<sup>6</sup> Die durchschnittliche Kapazität der Bildtrommel bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4/8,5 x 11 Zoll LSZ mit einem Verhältnis von 35 % farbigen und 65 % monochromen Seiten.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.support.xerox.com/de-de](http://www.support.xerox.com/de-de).